

IP Softphone 1 User KX-NCS8101X

Prix de vente indicatif, TVA et taxes incluses

CHF 247.50

- Afficheur alphanumérique rétro-éclairé 6 lignes
- 24 (+12) touches de fonction programmables
- Connexion analogique et numérique via Twin-Port
- Installation et commande via PC / microcasque
- Connexion casque



Grâce au Softphone IP, votre collaborateur sera toujours « dans son bureau », quel que soit l'endroit où il se trouve réellement. Le collaborateur prend son ordinateur portable et part en voyage. Arrivé à la filiale des États-Unis, il se connecte au réseau de l'entreprise, branche son micro-casque et téléphone gratuitement par le biais du réseau de l'entreprise avec ses collègues en Suisse. Et il peut le faire également à son hôtel, grâce à la passerelle Hotspot LAN sans fil par liaison VPN. Grâce une seule plate-forme de communication IP, vous pouvez relier le siège central, les filiales et les collaborateurs en déplacement via Internet et Intranet. Votre téléphone IP vous offre un confort de communication via votre connexion réseau, vous permettant ainsi de réaliser de grandes économies de frais de téléphone. De plus, le collaborateur dispose du même numéro et des mêmes fonctions que celles du siège central. Le Softphone IP autorise une grande mobilité puisque les collaborateurs peuvent travailler dans les conditions habituelles et restent joignables même lorsqu'ils se trouvent en dehors du lieu de leur lieu de travail. Profitez de la communication sans frontière via votre PC, avec le même niveau de fonctions que si vous utilisiez votre téléphone dans votre bureau. Et vous pouvez gérer et commander votre téléphone IP comme n'importe quel autre poste secondaire connecté à votre plate-forme de communication IP de Panasonic.

IP Softphone 1 User KX-NCS8101X

FONCTIONNALITES:

Affichage <ul style="list-style-type: none"> Affichage 6 lignes alphanumériques Identification de l'appelant Liste des appelants Affichage multilingue D/F/E/I/S 	<ul style="list-style-type: none"> Enregistrement de conversations (optional) Sélection depuis le PC Sélection depuis n'importe quelle application Windows par l'intermédiaire du presse-papier
Touches <ul style="list-style-type: none"> Touches de fonction programmables à DEL 24 (36 en cas d'extension avec KX-T7603) Touche de navigation Affichage de messages/d'appels Recomposition 1 à 100 numéros d'appel 	Configuration requise du système <ul style="list-style-type: none"> Système d'exploitation Minimum : Windows 2000 SP4, recommandé : Windows XP SP2 CPU Minimum : P M 900 MHz, P M 1,86 GHz ou plus (recommandé) Mémoire Minimum : 256 Mo, 512 Mo ou plus (recommandé) Interface Ethernet Minimum 10 Base-T, 100 Base-T ou plus (recommandé)
Audio <ul style="list-style-type: none"> Volume des hauts-parleurs (moniteur) 12 niveaux Volume des écouteurs 4 niveaux Prise de contact directe confidentielle Haut-parleur 	<ul style="list-style-type: none"> Affichage XGA 1024x768 Audio Carte son, haut-parleurs, microphones, lecteur CD-Rom, microcasque USB Système TDA100/200/600 Version 3.0/3.0/2.2 ou plus avec IPEXT16
Autre <ul style="list-style-type: none"> Numéros abrégés 10 personnels 	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Branchement de réseau: <ul style="list-style-type: none"> Via PC 	Bande passante: <ul style="list-style-type: none"> 140 Ko env.
Système: <ul style="list-style-type: none"> Connexion à TDA via carte EXT TDA0470 IP 	Sortie audio: <ul style="list-style-type: none"> Microcasque USB ou haut-parleurs, microphones, microcasque USB
Protocoles: <ul style="list-style-type: none"> VoIP/MGCP, Codec G.711 	Format d'enregistrement: <ul style="list-style-type: none"> WAV
Alimentation: <ul style="list-style-type: none"> Via l'installation téléphonique 	