

# Téléphone Système IP KX-NT346NE

Prix de vente indicatif, TVA et taxes incluses  
**CHF 527.85**

- Afficheur alphanumérique rétro-éclairé 6 lignes
- 24 (+12) touches de fonction programmables
- Connexion analogique et numérique via Twin-Port
- Dispositif mains libres
- Connexion casque



La série des systèmes téléphoniques IP NT300 de Voice over séduit non seulement par son design mais également par sa simplicité de fonctionnement et par son synoptique. Le grand écran rétroéclairé affiche toutes les informations nécessaires et accompagne la touche de navigation grâce à son fonctionnement rapide et efficace. Les fonctions utilisées fréquemment ou mêmes les membres d'une équipe offre une manipulation parfaite et un synoptique très pratique, grâce à l'affichage clair d'état. Le téléphone système NT346 VoIP offre un confort idéal grâce à son affichage sur 6 lignes et ses 24 touches de fonction. L'appareil existe en noir et en blanc et se prête à un montage au mur.

FONCTIONNALITES:	
<b>Affichage</b>	• Recomposition 1 à 100 numéros d'appel
• Affichage 6 lignes alphanumériques	<b>Audio</b>
• Angle d'inclinaison 4 niveaux	
• Affichage des niveaux de contraste 4 niveaux	
• Eclairage de fond	
• Identification de l'appelant	
• Liste des appelants	
• Affichage multilingue D/F/E/I/S	
<b>Touches</b>	<b>Branchements</b>
• Touches de fonction programmables à DEL 24 (36 en cas d'extension avec KX-T7603)	
• Touche de navigation	
• Affichage de messages/d'appels	
	• Interface Ethernet 1 branchement et 1 mini switch pour PC
	• Equipement de conversation (casque à micro intégré)

## Téléphone Système IP KX-NT346NE

### FONCTIONNALITES(suite):

#### Sécurité

- Fonction de codage optional

- Montage murale

- Dispositif mains libres

#### Autre

- Numéros abrégés 10 personnels

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

#### Dimensions (l x H x P):

- 208 x 128 x 265 (à l'horizontale), 208 x 202 x 212 (à la verticale) mm

#### Alimentation:

- Via l'installation téléphonique

#### Protocoles:

- MGCP

#### Couleur:

- noir / blanc

#### Systèmes PBX compatibles:

- TDE100/200 – central téléphonique / TDA15/30 sans inscription électronique des touches