

**IP PBX unité de base  
KX-TDE100NE**

Prix de vente indicatif, TVA et taxes incluses

**Prix sur demande**

- Communication professionnelle
- Mobilité avec DECT
- Intégration de courrier vocal
- Intégration téléphonique par ordinateur (CTI)
- Mise en réseau / voix par IP



Les systèmes de télécommunication IP de Panasonic TDE 100/200 représentent la plate-forme idéale pour toutes les petites et moyennes entreprises qui emploient jusqu'à environ 200 personnes. Les fonctions polyvalentes de Panasonic permettent de répondre en tout confort, de façon efficace et avant tout satisfaisante à tous les appels. Selon l'équipement et le but de l'application, on utilise des téléphones IP, des téléphones classiques, tout comme des téléphones mobiles. En effet, même les téléphones portables GSM peuvent être intégrés au système, sous forme d'appareils en interne. Les fonctions téléphoniques sont compatibles avec toutes les applications souhaitées sur PC. La série d'assistant téléphonique permet à l'utilisateur de commander son téléphone via un PC et de l'utiliser en tout confort. Ceci même dans la mesure où il est possible de renoncer complètement au téléphone pour les utilisations correspondantes (Softphones). Les systèmes de télécommunication IP de Panasonic sont d'ores et déjà prêts à recevoir la technique du futur et offrent un maximum de flexibilité, de nombreuses fonctions intéressantes, tout comme des possibilités permettant de réduire les coûts. Toutes ces fonctions s'obtiennent avec un fonctionnement et une gestion simples et clairs.

**FONCTIONNALITES:**

<p><b>Système</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catégories d'autorisation 64</li> <li>• Faisceaux de lignes réseaux 64</li> <li>• Groupes de postes supplémentaires 32</li> <li>• Groupe d'annonces 32</li> <li>• Groupes Pickup 64</li> <li>• Groupes de répartition des appels 64 (32 NST par groupe)</li> <li>• Groupes de messagerie vocale 2 systèmes jusqu'à max. 24 canaux</li> <li>• Fonctionnement multifirme 8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tableaux d'annonces 64</li> <li>• Message d'absence</li> <li>• Longueur de numéros de téléphone postes supplémentaires 1-4</li> <li>• Zones de stationnement 100</li> <li>• Conférences 3 x 10 / 8 x 4</li> <li>• Code d'identification 4 x 1000</li> <li>• Mot de passe à code d'identification 10 chiffres</li> <li>• Exploitant de réseau indice d'accès 16 chiffres</li> <li>• Autocommutateur privé principal indice d'accès 10 chiffres</li> <li>• Numéros de lignes directes 32 chiffres</li> </ul>
--	---

# IP PBX unité de base KX-TDE100NE

FONCTIONNALITES(suite):	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologie TWIN-Port numérique Oui</li> <li>• Intégration DECT sans interface Oui</li> <li>• Voice over IP Extern / Intern, SIP / MGCP / H.323</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messagerie vocale</li> <li>• Guidage multilingue de l'appelant</li> <li>• Commutation automatique</li> <li>• Texte de message 64 annonces</li> </ul>
<b>Numéros de téléphone</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéros d'appel d'urgence 10 enregistrements</li> <li>• Numéro abrégé central 1000 enregistrements</li> <li>• Numéro abrégé personnel 10 enregistrements par poste secondaire</li> <li>• Sélection dirigée 32 chiffres</li> <li>• Appel direct après temps réglé 32 chiffres</li> <li>• Recomposition 32 chiffres</li> </ul>	<b>Branchements</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise Twin-Port</li> <li>• Prise USB</li> <li>• LAN 2 x LAN Ports</li> </ul>
<b>Least Cost Routing</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plans de routage 16</li> <li>• Indicatifs 16 chiffres</li> <li>• Exploitant de réseau 10</li> </ul>	<b>Facilité d'utilisation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appellant VIP</li> <li>• Distribution automatique d'appels</li> <li>• Télémaintenance</li> <li>• Gestion d'appels intelligente</li> <li>• Téléphones système faciles à utiliser</li> <li>• Identification de l'appelant</li> <li>• Affichage des numéros de téléphone CLIP</li> <li>• Affichage des taxes</li> <li>• Appel direct après temps réglé</li> <li>• Circuit nuit-jour</li> <li>• Transfert d'appel</li> <li>• Restriction d'appel</li> </ul>
<b>Contrôle de sélection</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etapes de contrôle de sélection 7</li> <li>• Codes de blocage 7 chiffres</li> <li>• Codes de libération 16 chiffres</li> </ul>	
<b>Frais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taux de taxes 8 chiffres</li> <li>• Désignation de la monnaie 3 caractères</li> </ul>	<b>Easy Operation Features</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CTI 1st Party Oui</li> <li>• CTI 3rd Party Oui</li> <li>• Mise à jour de l'annuaire téléphonique à partir du PC Oui</li> <li>• Recomposition étendue</li> <li>• Textes de messages modifiables à souhait</li> </ul>
<b>Protocole des appels</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recomposition étendue 0-100 enregistrements par poste secondaire</li> <li>• Liste d'appels (externes) 0-100 enregistrements par poste secondaire</li> </ul>	
<b>Options</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portier / dispositif d'ouverture automatique de la porte</li> </ul>	

## IP PBX unité de base KX-TDE100NE

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension de réseau:**

- 100-130V AC / 200-240V AC, 50Hz/60Hz

**Consommation:**

- 156 watts

**Dimensions:**

- 390 x 334 x 272 mm

**Poids:**

- 12 kg

**Ports de postes supplémentaires:**

- maximum 64

**Postes terminaux analogiques:**

- maximum 64

**Equipements terminaux du système:**

- maximum 128

**Canaux de lignes réseau:**

- maximum 64

**Lignes réseau analogiques:**

- maximum 64

**Raccordements de base RNIS:**

- maximum 32 (T/S0)

**Raccordements primaires RNIS:**

- maximum 2 (T/S0)

**Passerelle IP:**

- maximum 8 canaux

**Stations de base DECT:**

- maximum 16

**Equipement terminaux du système DECT:**

- maximum 128