

IP PBX Main Unit KX-TDE600NE

Prix de vente indicatif, TVA et taxes incluses

Prix sur demande

- Communication professionnelle
- Mobilité avec DECT
- Intégration de courrier vocal
- Intégration téléphonique par ordinateur (CTI)
- Mise en réseau / voix par IP



Le système de télécommunication IP, TDE600 de Panasonic représente la plate-forme idéale de système Unified Communications pour toutes les entreprises de taille moyenne, comptant jusqu'à environ 1000 personnes. Les fonctions multiples de Panasonic permettent de réagir en tout confort, de façon efficace et surtout satisfaisante à tous les appels. En fonction de l'équipement et de l'application recherchée, il est possible d'utiliser des téléphones IP, classiques, voire des téléphones mobiles. En effet, même les téléphones portables GSM peuvent s'intégrer au système, sous forme d'appareil interne. Les fonctions de téléphone sont soutenues par les applications souhaitées correspondantes sur PC. La série Phone Assistant permet à chaque utilisateur de commander et d'utiliser son téléphone confortablement via son PC, d'autant plus que ces applications permettent de se passer entièrement de téléphone (logiphones). Les systèmes de télécommunication IP de Panasonic sont dès aujourd'hui, prêts à recevoir les techniques de demain et offrent une souplesse maximale, de nombreuses fonctions précieuses, tout comme la possibilité d'économiser les coûts. grâce à un fonctionnement et une gestion simples et clairs.

FONCTIONNALITES:

Système	<ul style="list-style-type: none">• Message d'absence
<ul style="list-style-type: none">• Catégories d'autorisation 64	<ul style="list-style-type: none">• Longueur de numéros de téléphone postes supplémentaires 1-4
<ul style="list-style-type: none">• Faisceaux de lignes réseaux 64	<ul style="list-style-type: none">• Zones de stationnement 100
<ul style="list-style-type: none">• Groupes de postes supplémentaires 32	<ul style="list-style-type: none">• Conférences 3 x 10 / 8 x 4
<ul style="list-style-type: none">• Groupe d'annonces 32	<ul style="list-style-type: none">• Code d'identification 4 x 1000
<ul style="list-style-type: none">• Groupes Pickup 64	<ul style="list-style-type: none">• Mot de passe à code d'identification 10 chiffres
<ul style="list-style-type: none">• Groupes de répartition des appels 64 (32 NST par groupe)	<ul style="list-style-type: none">• Exploitant de réseau indice d'accès 16 chiffres
<ul style="list-style-type: none">• Groupes de messagerie vocale 2 systèmes jusqu'à max. 24 canaux	<ul style="list-style-type: none">• Autocommutateur privé principal indice d'accès 10 chiffres
<ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement multifirme 8	<ul style="list-style-type: none">• Numéros de lignes directes 32 chiffres
<ul style="list-style-type: none">• Tableaux d'annonces 64	<ul style="list-style-type: none">• Technologie TWIN-Port numérique Oui• Intégration DECT sans interface Oui

IP PBX Main Unit KX-TDE600NE

FONCTIONNALITES(suite):	
<ul style="list-style-type: none"> • Voice over IP Externe / interne, SIP / MGCP / H.323 	<ul style="list-style-type: none"> • Messagerie vocale
<p>Numéros de téléphone</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numéros d'appel d'urgence 10 enregistrements • Numéro abrégé central 1000 enregistrements • Numéro abrégé personnel 10 enregistrements par poste secondaire • Sélection dirigée 32 chiffres • Appel direct après temps réglé 32 chiffres • Recomposition 32 chiffres 	<ul style="list-style-type: none"> • Guidage multilingue de l'appelant • Commutation automatique • Texte de message 64 annonces
<p>Least Cost Routing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plans de routage 16 • Indicatifs 16 chiffres • Exploitant de réseau 10 	<p>Branchements</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prise Twin-Port • Prise USB • LAN 2 x LAN Ports
<p>Contrôle de sélection</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etapes de contrôle de sélection 7 • Codes de blocage 7 chiffres • Codes de libération 16 chiffres 	<p>Facilité d'utilisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appellant VIP • Distribution automatique d'appels • Télémaintenance • Gestion d'appels intelligente • Téléphones système faciles à utiliser • Identification de l'appelant • Affichage des numéros de téléphone CLIP • Affichage des taxes • Appel direct après temps réglé • Circuit nuit-jour • Transfert d'appel • Restriction d'appel
<p>Frais</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taux de taxes 8 chiffres • Désignation de la monnaie 3 caractères 	
<p>Protocole des appels</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recomposition étendue 0-100 enregistrements par poste secondaire • Liste d'appels (externes) 0-100 enregistrements par poste secondaire 	<p>Easy Operation Features</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTI 1st Party Oui • CTI 3rd Party Oui • Mise à jour de l'annuaire téléphonique à partir du PC Oui • Recomposition étendue • Textes de messages modifiables à souhait
<p>Options</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portier / dispositif d'ouverture automatique de la porte 	

IP PBX Main Unit KX-TDE600NE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Ports de postes supplémentaires:

- maximum 256

Téléphones IP:

- Oui max. 640

Téléphones SIP:

- Oui max. 128

Equipements terminaux du système:

- maximum 128

Postes terminaux analogiques:

- maximum 128

Stations de base DECT:

- maximum 32

Equipement terminaux du système DECT:

- maximum 128

Intégration GSM:

- Oui max. 512

Canaux de lignes réseau:

- maximum 128

Liaisons réseau SIP:

- Oui max. 32

Raccordements de base RNIS:

- maximum 64 (T/S0)

Raccordements primaires RNIS:

- maximum 4 (T/S0)

Lignes réseau analogiques:

- max. 640

Passerelle IP:

- maximum 96 canaux

Tension de réseau:

- 100-130V AC / 200-240V AC, 50Hz/60Hz

Consommation:

- 156 watts

Dimensions:

- 430 x 415 x 270 pro Gehäuse mm

Poids:

- 430 x 415 x 270 par boîtier